

BR

M


Plataforma de 4 células BR

Características:

- Barras pesadoras.
- Válido para metrología legal.
- Instalación sobre suelo.
- Se suministra por parejas.
- Versión en acero y acero inoxidable.
- Pies regulables en altura.
- Caja suma en ABS, IP66.
- Células de carga OIML R-60 en acero niquelado para las barras en acero pintado, protección IP67.
- y células de carga OIML R-60 en acero inoxidable para las barras en acero inoxidable, protección IP68.
- Salida de 2 metros de cable por cada barra, con un único conector.



Dimensiones (mm)	a	b	c
BR800/BR801	800	105	120
BRT1250/BRT1251	1250	100	115
BRTS1250/BRTS1251	1250	100	115



Referencia	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Versión	Dimensiones (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)	€
BR800	600	200	Acero pintado	800x105	890x340x170	26	
BR801	1500	500	Acero pintado	800x105	890x340x170	26	
BRT1250	1500	500	Acero pintado	1250x100	1400x340x170	32	
BRT1251	3000	1000	Acero pintado	1250x100	1400x340x170	32	
BRTS1250	1500	500	Inoxidable	1250x100	1400x340x170	32	
BRTS1251	3000	1000	Inoxidable	1250x100	1400x340x170	32	