

# BR40



## Indicador BR40

Indicador peso-tara válido para metrología legal

### Características:

- Indicador peso-tara válido para metrología legal.
- Carcasa en ABS. Protección IP54.
- Teclado impermeable de membrana con 7 teclas de función.
- Pantalla LCD retro iluminada con 6 dígitos de 24 mm.
- Indicación de funciones en pantalla.
- Soporte ABS para columna.
- 15.000 divisiones no homologadas. Hasta 4 células de carga (350Ω) o 8 células de carga (800 Ω)
- Temperatura de funcionamiento: de 0°C a +40°C.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 230Vac 50Hz.
- Batería interna recargable de más de 90 horas de duración
- Salida RS232 opcional (formato para PC e impresora).
- Unidades: kg.
- Unidades sin metrología legal: kg, lb y t.
- Auto desconexión.
- Homologación a 3.000 y 6.000 divisiones OIML clase III.
- Certificación CE.



### Funciones de teclado:




Envío de datos con o sin acumulación/Escape, Función/C, Cuenta piezas, Tara/Alta resolución x10, Cero.

### Funciones:

- Acumulación
- Bruto/Neto
- Tara automática
- Cero
- Cuenta piezas
- Función de límites (checkweigher)
- Filtro para pesaje de animales
- Alta resolución x10
- Función hold/pico

### Funciones de impresión:

- Pesada normal (Neto/Bruto, unidad de peso y total).



Codo adaptador para columna



Pantalla LCD

Referencia	Descripción	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)	€
BR40	Indicador peso tara ABS	320x250x215	2,6	
BR40232	Indicador peso tara ABS con salida RS232	320x250x215	2,6	

### Accesorios

Referencia	Descripción accesorios	€
IMP27	Impresora BTP-M280	
IMP28	Impresora POS76	
CI	Columna inoxidable (600 mm) con pie de aluminio	
CI2	Columna inoxidable (600 mm) con pie pintado	
CI3	Columna inoxidable (300 mm) con pie pintado	
CI4	Columna (300 mm) y pie inoxidables	
BR-315	Adaptador de soporte columna a pared	
TF	Accesorio semáforo Rojo-Ambar-Verde	