
Epson LX-350

INFORMACIÓN DE PRODUCTO



El modelo Epson LX-350 de gran fiabilidad tiene un tiempo entre fallos de 10.000 horas de funcionamiento y es idóneo para aplicaciones internas y de cara al público que necesitan papel continuo o documentos de varias hojas.

La LX-350 es una impresora muy económica que ayuda a ahorrar dinero con su cinta de alta capacidad de 4 millones de caracteres y su reducido consumo. La LX-350 utiliza sólo 1,3 W en modo de ahorro y 23 W al encenderla, y tiene la calificación de ENERGY STAR por su magnífica eficiencia energética.

La LX-350 es fácil de integrar, cuenta con interfaces paralelo, serie y USB de manera estándar y queda perfecta en un escritorio gracias a su diseño compacto y su sistema de gestión de cable.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- MTBF de 10.000 horas de funcionamiento
- 1,1 W en modo de espera y 27 W encendida
- Cinta con rendimiento de 4 millones caracteres
- Interfaces paralelo, serie y USB
- Queda perfecta en un escritorio

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO**TÉCNICA**

Número de agujas	9 agujas
Número de columnas	80 columnas

IMPRESIÓN

Velocidad de impresión	HighSpeed-Draft: 10 cpi: 347 caracteres/s, 12 cpi: 357 caracteres/s, Draft: 10 cpi: 260 caracteres/s, 12 cpi: 312 caracteres/s, NLQ: 10 cpi: 65 caracteres/s, 12 cpi: 78 caracteres/s
Copias carbón	4 más un original

CONECTIVIDAD

Conexiones	Paralelo bidireccional, Paralelo, USB 2.0 tipo A, USB 2.0 tipo B
------------	--

ESPECIFICACIONES PAPEL Y SENSORES

Alimentación con papel	hoja suelta detrás, Papel continuo detrás, salida papel detrás
Formatos papel	Hojas de papel (de una o varias capas), Papel continuo (de una o varias capas), Etiquetas (de una o varias capas), Papel en rollo, Sobres

GENERAL

Consumo de energía	27 vatio, 1,1 vatio (en Standby)
Energy Star	Si
Dimensiones	348 x 275 x 154 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso	4,1 kg
Temperatura	Operación 5°C - 35°C, almacenamiento 5°C - 35°C
Sistemas operativos compatibles	Windows 2000, Windows 7, Windows 98, Windows Vista, Windows XP
Software incluido	Epson Status Monitor
Mean Time Between Failures	10.000 Horas
Duración útil cabezal de impresión	400 Millones de impactos/aguja
Presión acústica	Operación: 53 dB (A)
Memoria	128 kB incluido
Ribbon Yield	4000000 Caracteres Negro Draft

OTRAS FUNCIONES

Emulaciones	ESC/P
-------------	-------

OTROS

Garantía	24 meses Reparación en taller
----------	-------------------------------

INCLUDES

- Impresora
- Instrucciones de instalación
- Instrucciones de uso (CD)
- Controladores y programas de ayuda (CD)
- Software (CD)
- Certificado de garantía
- Cable de alimentación
- Cinta entintada

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

- Código C11CC24031
- Código de barras 8715946502939
- Dimensiones embalaje individual 360 x 450 x 230 mm
- Peso de la caja 4,43 kg
- unidad 1
- País de origen Indonesia
- Tamaño de la paleta 32 unidad